

FRIAFLEX : Raccord de réparation en acier inoxydable

Raccord de réparation en acier inoxydable pour réparer les ruptures ou casses de tubes avec désalignement axial ou angulaire pour une large gamme de matériaux de canalisations.

- Joint conçu spécialement pour la réparation des ruptures transversales de tubes tels que la fonte, la fonte ductile, l'acier et le PVC
- Joint breveté compatible avec un large choix de diamètres nominaux
- Double articulation et blocage rapide pour une plus grande facilité d'utilisation
- Corps, fermeture, boulons et écrous en acier inoxydable
- Désalignement angulaire possible jusqu'à 8°
- Joint d'étanchéité EPDM ou NBR sur demande
- Température de service de -20°C à +40°C



Joint d'étanchéité EPDM/ACS/PFA/PN maximum de 16 bar

Code article	Plage de serrage	DN	PN	L	SW	Colis	Palette
591-087-200	87-109	80	16	200	17	9	288
591-104-200	104-129	100	16	200	17	6	144
591-158-200	158-184	150	16	200	17	3	48
591-218-200	218-243	200	16	200	17	1	32

Les dimensions et les données de cette page sont fournies à titre indicatif.

ALIAxis se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.